

fundament żelbetowy z betonu C20/25
zbrojony 4ø12 i strzemiionami ø6 co 20 cm

②

Wykończenie posadzki – płytki ceramiczne, warstwa jastrychu gr. 7 cm, zbrojona siatką Ø6 o oczkach 20x20 cm	
Folia podposadzkowa	
Styropian gr. 10 cm	Wszys
Folia podposadzkowa	podcz
Chudy beton z betonu B 15 gr. 15 cm	Wszys
Podsyпка płaskowa gr. 10 cm	Norma

1

Blachodachówka
lasy
Kontary
Folia paroprzechuszczalna
Kratownica drewniana
Wetna mineralna gr. 25 cm
Folia paroizolacyjna
Płyta 2 x GKF gr. 15 mm
Gładz
Powłoka malarska


Uwaga!

Wszystkie wymiary należy weryfikować w rzeczywistości podczas realizacji obiektu

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

Odczyty od projektu należy konsultować z projektantem. Wszelkie elementy ruchome, drzwi i okna, należy zamawiać i wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonywanych na obiekcie.

Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji

			
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWNICTWA - CZESNIEW KACICH			
ul. Karkutowa 12, Karkutewo, 64-113 Osieczna		tel/fax 0-45/528 76 99 e-mail: biuro@kajpoch.eu	
Branża	Architektura/konstrukcja	Stadium	BUDOWLANA
Inwestor	GMINA KROBIA RYNEK 1, 63-840 KROBIA		
Nazwa inwestycji	Budowa świetlicy wiejskiej w Ziemilinie w ramach zadania modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Ziemiłin"		
Adres inwestycji	ZIEMIŁIN, DZ. NR 67/3		
Projektant architektura	mgr inż. arch. Joanna Włodarz-Jakubowska	upr. nr WP-OL/OKK/vjpb.59/2008	Tytuł rysunku
Asystent konstrukcja	Numer uprawnień		
Konstrukcja Projektant	mgr inż. Paweł Bartkowiak	upr. nr upr. nr 1090/88/L o	Tytuł rysunku
Asystent architektura/konstrukcja	mgr inż. Paryk Piotrzak	Podpis/pieczętka	
Tytuł rysunku	Przekrój A - A		Tytuł rysunku
Data	12.2012	Skala	Nr rysunku
1:50	6	6	6