


















ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH			
SCHEMAT			
	WIDOK OD WEWNĄTRZ		
OZNACZENIE NA RYSUNKU	DO 1	DO 2	DO 3
OPIS	DMUSKRZTODOWE	DMUSKRZTODOWE	JEDNOSKRZTODOWE
WYMIAR W ŚWIECLE PRZESŁA	120x205	190x205	90x205
WYMIAR W ŚWIECLE MURU	170x265	210x290	116x265
MATERIAŁ/KONSTRUKCJA	PROFILE ALUMINIOWE	PROFILE ALUMINIOWE	PROFILE ALUMINIOWE
KOLOR	SZARY RAL 7035	SZARY RAL 7035	SZARY RAL 7035
UWAGI	-przeszklenie drzwi w całości szkłem bezpiecznym -wysokość nóżkielto 600mm -komplet akcesoriów:zamek zadrzaskowy z wkładką potentową, zawiasy, komplet klamek w kolorze standardowym uszczelki EPDM, -roletto zewnętrzno aluminiowo standardowym, uszczelki EPDM,		
ILOŚĆ	PRAWIE=1szt	KOMPLET = 1 szt.	PRAWIE=2szt LEWE=2szt

UWAGA:
Szerokość otworów w ścianie (przy drzwiach 0.3) uzależniona jest od producenta stolarki
Szerokość drzwi (prześwit) w świetle ościeżnicy musi być zgodna z projektem

ZESTAWIENIE OKIEN				
SCHEMAT				
OZNACZENIE NA RYSUNKU	0-1	0-2	0-3	0-4
OPIS	TRZYPOLAKOWE ZEWNĘTRZNE: FIX+UCHYŁNE/FIX+UCHYŁNE	DMUSKRZTODOWE ROZWIERNIE/ROZWIERNIE	JEDNOSKRZTODOWE ROZWIERNO-UCHYŁNE	JEDNOPOLAKOWE FIX
WYMIAR OKNA	397x220	207x220	80x150	90x120
WYMIAR W ŚWIECLE MURU	400x242	210x242	83x171	92x123
MATERIAŁ/KONSTRUKCJA	PROFILE ALUMINIOWE	PROFILE ALUMINIOWE	PROFILE PCV	PROFILE PCV
KOLOR	SZARY RAL 7035	SZARY RAL 7035	SZARY RAL 7035	SZARY RAL 7035
UWAGI	-przeszklenie wykonane szkłem bezpiecznym -wysokość okienek uchylnych – 600mm -szko potółgno -roletto zewnętrzno aluminiowo	-przeszklenie wykonane szkłem bezpiecznym -szko potółgno -roletto zewnętrzno aluminiowo	-przeszklenie wykonane szkłem bezpiecznym -szko potółgno -kierunek otwierania: prowe -roletto zewnętrzno aluminiowo	-przeszklenie wykonane szkłem bezpiecznym -szko potółgno -szko podobno
ILOŚĆ	2 sztuki	2 sztuki	PRAWIE=9 sztuk LEWE=2 sztuki	2 sztuki

UWAGA:
PRZED WYKONANIEM STOLARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ Z NATURY
WYMIARY ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH										
SCHEMAT										
OZNACZENIE NA RYSUNKU	DO 1A	DO 3A	DO 2A	DO 4	DO 5	DO 6	DO 7s	DO 7	DO 8	DO 8b
OPIS	DMUSKRZTODOWE	JEDNOSKRZTODOWE	JEDNOSKRZTODOWE PRZYLISOWE	JEDNOSKRZTODOWE PRZYLISOWE	JEDNOSKRZTODOWE PRZYLISOWE	JEDNOSKRZTODOWE PRZYLISOWE	JEDNOSKRZTODOWE PRZYLISOWE	JEDNOSKRZTODOWE PRZYLISOWE	JEDNOSKRZTODOWE PRZYLISOWE	JEDNOSKRZTODOWE PRZYLISOWE
WYMIAR W ŚWIECLE PRZESŁA	120x205	90x205	90x200+90x60	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	80x200	80x200
WYMIAR W ŚWIECLE MURU	170x265	116x265	100x265	100x208	100x208	100x208	100x208	100x208	100x208	100x208
MATERIAŁ/KONSTRUKCJA	PROFILE ALUMINIOWE	PROFILE ALUMINIOWE	ROZŻEN Z DREWNA LITEGO	ROZŻEN Z DREWNA LITEGO	ROZŻEN Z DREWNA LITEGO	ROZŻEN Z DREWNA LITEGO	ROZŻEN Z DREWNA LITEGO	ROZŻEN Z DREWNA LITEGO	ROZŻEN Z DREWNA LITEGO	ROZŻEN Z DREWNA LITEGO
KOLOR	SZARY RAL 7035	SZARY RAL 7035	SZARY RAL 7035	SZARY RAL 7035	SZARY RAL 7035	SZARY RAL 7035	SZARY RAL 7035	SZARY RAL 7035	SZARY RAL 7035	SZARY RAL 7035
UWAGI	-przeszklenie drzwi w całości szkłem bezpiecznym -wysokość nóżkielto 600mm -komplet akcesoriów:zamek z wkładką potentową, zawiasy, komplet klamek w kolorze standardowym, uszczelki EPDM, -roletto zewnętrzno aluminiowo standardowym, uszczelki EPDM,	-przeszklenie drzwi w całości szkłem bezpiecznym -wysokość nóżkielto 600mm -komplet akcesoriów:zamek z wkładką potentową, zawiasy, komplet klamek w kolorze standardowym, uszczelki EPDM, -roletto zewnętrzno aluminiowo standardowym, uszczelki EPDM,	-wykoczenie z płyty HDF z laminiem HPL -drzwi przeszklenie w 3/4, szko bezpieczne -wysokość nóżkielto 600mm -kgt otworcia drzwi 180 stopni -komplet akcesoriów:zamek z wkładką potentową, zawiasy, komplet klamek w kolorze standardowym, uszczelki EPDM,	-wykoczenie z płyty HDF z laminiem HPL -komplet akcesoriów:zamek z wkładką potentową, zawiasy, komplet klamek w kolorze standardowym, uszczelki EPDM,	-wykoczenie z płyty HDF z laminiem HPL -kgt otworcia drzwi 180 stopni -komplet akcesoriów:zamek z wkładką potentową, zawiasy, komplet klamek w kolorze standardowym, uszczelki EPDM,	-wykoczenie z płyty HDF z laminiem HPL -drzwi przeszklenie do połowy, szko bezpieczne -kgt otworcia drzwi 180 stopni -komplet akcesoriów:zamek z wkładką potentową, zawiasy, komplet klamek w kolorze standardowym, uszczelki EPDM,	-wykoczenie z płyty HDF z laminiem HPL -roletto wertykalnyjo o wymiach 400x100mm -komplet akcesoriów:zamek z wkładką potentową, zawiasy, komplet klamek w kolorze standardowym, uszczelki EPDM, samozamykacz,	-wykoczenie z płyty HDF z laminiem HPL -roletto wertykalnyjo o wymiach 400x100mm -komplet akcesoriów:zamek z kierunkowy, zawiasy, komplet klamek w kolorze standardowym, uszczelki EPDM,	-wykoczenie z płyty HDF z laminiem HPL -roletto wertykalnyjo o wymiach 400x100mm -komplet akcesoriów:zamek z kierunkowy, zawiasy, komplet klamek w kolorze standardowym, uszczelki EPDM,	-wykoczenie z płyty HDF z laminiem HPL -drzwi przeszklenie do połowy, szko bezpieczne -roletto wertykalnyjo o wymiach 400x100mm -komplet akcesoriów:zamek z wkładką potentową, zawiasy, komplet klamek w kolorze standardowym, uszczelki EPDM,
ILOŚĆ	PRAWIE=1szt	LEWE=1szt	PRAWIE=2szt	PRAWIE=1szt LEWE=4szt	PRAWIE=1szt	LEWE=2szt	LEWE=2szt	LEWE=2szt	PRAWIE=2szt LEWE=1szt	PRAWIE=1szt LEWE=1szt

BUDOMEX Firma Projektowo - Budowlana Henryk Poprawski ul. Szeroka 8 64-100 LESZNO				NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Placówka opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" ul. Powstańców Wielkopolskich 103A, 63-840 Krobia Dz. nr 1534/4, Jedn. ewid. 300403, 4, Krobia; Ogrójc ewid. 0001, Krobia				TYTUŁ / PRZEDMIOT: ZESTAWIENIE STOLARKI			
INWESTOR: GMINA KROBIA ul. Rynek 1 63-840 Krobia				BRANŻA: Architektura Konstrukcja				DATA: Gruzień 2018			
PROJEKTANCI: tech. bud. Henryk Poprawski				SPECJALNOŚĆ: NR UPR.: IZBA: PODPISY:				NR RYS.: 314/81/lo			
WSPÓŁPRACIA:				SKALA:				WKP/BO.403201			
				NR STRON:				7A			