

WIĄZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCĄ PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 9134
SIŁY ZOSTAŁY OBLICZONE ZGODNIE Z
1 PRAWIEM TEORII ODKSZTAŁCEŃ.
NORMA TARCICY: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
OBCIĄŻENIA: PN-EN 1991 + NA
OBCIĄŻENIA ŚNIEGIEM: PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
OBCIĄŻENIA WIATREM : PN-EN 1991-1-4:2008 + NA

GRUBOŚĆ TARCICY: (mm) 45
ROZSTAWY WIĄZARÓW: (mm) 650



Cała więźba dachowa prefabrykowna np. firmy Konstruktor z drewna klasy C24.
Połączenia w kratownicach wykonywane za pomocą płytek kolczastych.

Przed przystąpieniem do montażu wykonawca zobowiązany jest przedstwić projekt wykonawczy więźby dachowej wykonany przez producenta więźby dachowej.

kajoch
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTORSKA - CZESŁAW KAJOCH
ul. Kwiatowa 12, Kąkolewo, 64-113 Osieczna
tel/fax (0-65)528 76 99
e-mail: biuro@kajoch.eu

Branża	Architektura/konstrukcja	Stadium	BUDOWLANA
Inwestor	GMINA KROBIA RYNEK 1, 63-840 KROBIA		
Nazwa inwestycji	"Budowa świetlicy wiejskiej w Chumiętkach"		
Adres inwestycji	Chumiętki, działka nr 154 jednostka Krobia, obręb Chumiętki		
Projektant architektura i konstrukcja	tech. Zbigniew Pachura	upr. nr 695/84/Lo spec. architektoniczna i konstrukcyjno - budowlana	
Nazwa uprawnień			Podpis/pieczątka
Asystent architektura/ konstrukcja	mgr inż. Patryk Pietrzak		
Tytuł rysunku	Rzut więźby dachowej		

Data	Skala	Nr rysunku
12.2016	1:50	4